

ZAFIRA

Capacidade até 100kg

GARFO **GARFO 100:** Fabricado em nylon poliamida 6.0 cor gelo, com pista de esferas no cabeçote de giro.

GARFO 125: Fabricado em nylon poliamida 6.0 cor gelo, com rolamento de esferas e dupla blindagem no cabeçote de giro.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.



FREIO

Tipo pedal de dupla ação, trava o cabeçote de giro e a roda. Cor cinza.

TIPOS DE RODA

BP

PVC
80 Shore A

SP

Borracha Macia
65 Shore A

TB

Borracha Termoplástica
80 Shore A

UP

Poliuretano
90 Shore A

Rodízio Giratório	Rodízio Giratório com Freio				Tipo de Eixo (mancal)	KG			
Referência	Referência	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GZT E12 100 BP	GZT E12 100 BP FP	100	58	10	Furo Passante	80	125	80	90
GZT E12 100 BPE	GZT E12 100 BPE FP				Rolamento de Esferas				
GZT E12 125 BPE	GZT E12 125 BPE FP	125				100	148	105	120

Fixações/Acessórios



Fixação por Placa



Espiga Rosçada



Espiga Lisa
Ø7/16" X 50mm




Fixação por
Bucha de Nylon


REFERÊNCIA	Ver Tipos de Placa	Ver Tabela Abaixo	GZTEL	Ver Tabela Abaixo
------------	--------------------	-------------------	-------	-------------------

Cabeçote


Tipos de Placa




CABEÇOTE 100




CABEÇOTE 125



Placa P55



Placa LA



Placa L

Opção de Freio



FP - Freio Pedal

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON		FIXAÇÃO POR ESPIGA ROSCADA	
MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA
Ø38	ES1	3/8"NC X 25	E38
Ø30	ES2	M10 X 25	E10
Ø25	ES3	M12 X 25	E12
Ø 40	ES4	1/2" X 25	E12